哈姆雷特®

先 进 操 控 科 技

哈姆雷特®
先进操控科技

H900 系列

哈姆雷特泄压安全阀

产品概述

H900系列阀门为适用于低压环境的泄压安全阀。该系列阀门正常情况下处于关闭状态（即“常闭”）。当系统压力达到预先设定的数值时，阀门才打开。当系统的压力下降到低于设定值的水平时，阀门将重新关闭。

产品特点

- 316型不锈钢结构
- 允许的工作压力范围为10-225磅/平方英寸
- 只需一个弹簧就可以设定全部的压力范围
- 阀门可以配置所有类型的管螺纹和Let-Lok系列管接头
- 尺寸：1/4英寸，或者6毫米

H900 系列泄压安全阀－材料表

	元件名称	数量	材料
1	帽盖插塞	1	聚丙烯塑料（Polypropylene）
2	调节帽	1	316型不锈钢
3	帽盖标签	1	聚酯塑料（Polyester）
4	弹簧	1	302型不锈钢
5	锁定螺母	1	316型不锈钢
6	弹簧支垫	1	316型不锈钢
7	阀帽	1	316型不锈钢
8	O形密封环	1	Viton牌氟化橡胶材料（即：碳氟化合物）
9	阀杆	1	316型不锈钢
10	O形密封环	1	Viton牌氟化橡胶材料（即：碳氟化合物）
11	定位环（扣环）	1	PH1-57钼
12	塞头	1	316型不锈钢
13	密封圈	1	Viton牌氟化橡胶材料（即：碳氟化合物）
14	衬套	1	316型不锈钢
15	填料	1	聚四氟乙烯（PTFE）
16	圆环	1	316型不锈钢
17	阀体	1	316型不锈钢



尺寸:

类别代号 订货编号	连接/尺寸 入口	出口	H	N	S	L
H900	1/4英寸 Let-Lok型管接头	1/4英寸 Let-Lok型管接头	37	39	50	105
H900	6毫米 Let-Lok型管接头	6毫米 Let-Lok型管接头	37	39	50	105
H985	1/4英寸美制锥管外螺纹接头(NPT)	1/4英寸美制锥管内螺纹接头(NPT)	32	30	40	100
H995	1/4英寸美制锥管外螺纹接头(NPT)	1/4英寸 Let-Lok型管接头	32	39	50	100

订货资料

任意选购项目

H9 00 SS L 1/4 SL ❑

阀门类型代号

阀门代号	阀门材料	端接	尺寸代号	弹簧代号	密封圈代号
00 - LET-LOK型接头至LET-LOK型接头 **85** - 外螺纹接头至内螺纹接头 **95** - 外螺纹接头至LET-LOK型接头	**SS** - 316不锈钢	**L** - LET-LOK型接头 **N** - 美制锥管螺纹(NPT)接头 **NL**- 美制锥管螺纹(NPT) 接头至 LET-LOK型接头	1/4英寸 6毫米	**SL**-银质弹簧 该代号弹簧的压力设定范围: 1 - 225磅/平方英寸	**BN** - 丁纳橡胶（Buna N） **EP** - 乙丙橡胶（EPDM） **NE** - 氯丁橡胶（Neoprene）

Viton seals are standard

成套备件

H900 系列弹簧组件 包括：弹簧、帽盖标签、以及锁线。
订货规格表达式：**Z900 - Spring Kit**（即：**Z900 - Spring Kit**弹簧组件）

H900 系列成套密封件 包括：O形密封环和粘接塞头

H900 - Seal KIT - 1/4 - ❑

端接尺寸

密封件材质
- **BN** - 丁纳橡胶（Buna N）
- **EP** - 乙丙橡胶（EPDM）
- **NE** - 氯丁橡胶（Neoprene）
- **VI** - 氟化橡胶（Viton）

安全警告:

为安全起见，请选择正确的元件：为确保您的哈姆雷特产品能够安全、无故障地运行，在选择元件时必须考虑到系统的整体设计。该系统的设计者和用户应当负责考虑各种材料的适配、元件和系统的兼容性、元件的功能、适当的额定值、以及负责保证安装、运行和维护等工作能够正确、顺利地实施。

产品的选择或使用如有不当，将可能会导致财产的损失或人身的伤害，系统的设计者及/或用户应当完全负责选择正确的产品和按照正确的方法使用产品。