



UH LINE 系列管接头

适用于超高真空系统



UH LINE 系列管接头

以最灵活的方式提供一站式服务

- 专用于超高真空系统的哈姆雷特“UH”系列管接头。
- 装配时，用手指拧紧即可（配置滚花螺母）。
- 在系统内，拆卸十分容易，重新配置也极其方便。
- 对哈姆雷特“UH”系列管接头进行氦气泄漏测试时，其泄漏率为 4×10^{-9} ATM.cc/sec（大气压立方厘米/秒）。
- 最大温度：242°C。
- 哈姆雷特“UH”系列管接头可以按客户要求事先在工厂内与各种型号的哈姆雷特阀门配对组装好，然后再提供给客户，这些阀门包括：球阀、针形阀、隔膜式阀门、过滤器、止回阀。
- 材料：该系列管接头所有金属零件的材料都是316型不锈钢。O形密封环的材料为Viton®牌氟化橡胶。
- 接头尺寸类型齐全，从1/8英寸到1英寸，涵盖整个系列。




订货方法

768	UH	SS	1/4	X	1/8
接头型号	系列代号	材料代号 SS= 316型不锈钢 B= 黄铜	导管外径		美国标准 锥管螺纹 (NPT)

- * 订购钻孔的产品时，在产品目录的编号上添加“R”。
- * 可以根据客户的要求在100级的无尘室装配和包装管接头产品。
- * 所有产品的价格以哈姆雷特的最新定价为准。
- * 按照客户的要求，可以提供无库存价格及交货。


768 UH

外螺纹接头




762 UH

活接




763 UH

异径活接




763 LUH

过渡接头（用于连接
Lok- to系列管道配件和UH
Line 系列管道配件）




764 UH

活接三通



765 UH

活接弯头



767 UH

转换接头（用于连接UH Line
系列管道配件和导管）

