GL-W 型无凸肩式长管密封压盖



零件编号	L		C		d		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-GL-1/8-W	36.10	1.42	19.05	0.75	1.86	0.07	1/8"	-	0.028
V-GL-1/4X1/8-W	36.10	1.42	19.05	0.75	1.86	0.07	1/8"	-	0.028
V-GL-1/4-W	43.20	1.70	19.05	0.75	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-GL-3/8-W	45.50	1.79	19.05	0.75	7.73	0.30	3/8"	-	0.035
V-GL-1/2-W	45.50	1.80	19.05	0.75	10.20	0.40	1/2"	-	0.049
V-GL-1/2-W 1.41	35.80	1.41	9.60	0.38	10.2	0.40	1/2”	-	0.049
V-GL-1/2-W W.T.=0.065	45.50	1.80	19.05	0.75	9.40	0.37	1/2"	-	0.065
V-GL-1/2X1/4-W	45.50	1.80	19.05	0.75	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-GL-3/4-W W.T.=0.049	51.56	2.03	19.05	0.75	16.56	0.65	3/4"	-	0.049
V-GL-3/4-W	51.56	2.03	19.05	0.75	15.75	0.62	3/4"	-	0.065
V-GL-1-W	58.90	2.32	19.05	0.75	22.10	0.87	1"	-	0.065
V-GL-6MM-W	43.20	1.70	19.05	0.75	4.00	0.16	6mm	1.00	-
V-GL-8MM-W	43.20	1.70	19.05	0.75	6.00	0.24	8mm	1.00	-
V-GL-10MM-W	45.50	1.79	19.05	0.75	8.00	0.31	10mm	1.00	-
V-GL-12MM-W	45.50	1.79	19.05	0.75	10.00	0.39	12mm	1.00	-
V-GL-18MM-W	51.60	2.03	19.05	0.75	15.00	0.59	18mm	1.50	-

GL-S 型凸肩式长管密封压盖



零件编号	L		C		d		B		D		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-GL-1/4-S	43.72	1.72	19.05	0.75	4.56	0.18	0.55	0.02	7.37	0.29	1/4"	-	0.035
V-GL-3/8-S	46.23	1.82	19.05	0.75	7.73	0.30	0.76	0.03	10.40	0.41	3/8"	1.00	0.035
V-GL-1/2-S	46.48	1.83	19.05	0.75	10.20	0.40	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.049
V-GL-1/2-S W.T.=0.065	46.48	1.83	19.05	0.75	9.40	0.37	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.065
V-GL-3/4-S W.T.=0.049	52.58	2.07	19.05	0.75	16.56	0.65	1.00	0.04	20.32	0.80	3/4"	-	0.049
V-GL-3/4-S W.T.=0.065	52.58	2.07	19.05	0.75	15.75	0.62	1.00	0.04	20.32	0.80	3/4"	-	0.065
V-GL-1-S W.T.=0.065	65.28	2.57	24.38	0.96	22.10	0.87	1.00	0.04	26.92	1.06	1"	-	0.065
V-GL-6MM-S	43.70	1.72	19.05	0.75	4.00	0.16	0.50	0.02	6.80	0.27	6mm	1.00	-
V-GL-8MM-S	46.23	1.82	19.05	0.75	6.00	0.24	0.80	0.03	8.90	0.35	8mm	1.00	-
V-GL-10MM-S	46.23	1.82	19.05	0.75	8.00	0.31	0.80	0.03	10.90	0.43	10mm	1.00	-
V-GL-12MM-S	46.50	1.83	19.05	0.75	10.00	0.39	1.00	0.04	13.20	0.52	12mm	1.00	-
V-GL-18MM-S	52.60	2.07	19.05	0.75	15.00	0.59	1.00	0.04	19.30	0.76	18mm	1.50	-

GM-W 型无凸肩式外螺纹密封压盖



零件编号	L		d		C		T 导管外径
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米
V-GM-1/8-W	17.80	0.70	1.50	0.06	7.10	0.28	1/8"
V-GM-1/4-W	33.30	1.31	3.00	0.12	10.40	0.41	1/4"
V-GM-3/8-W	38.10	1.50	7.10	0.28	10.40	0.41	3/8"
V-GM-1/2-W	38.10	1.50	10.20	0.40	12.70	0.50	1/2"
V-GM-3/4-W	50.80	2.00	13.50	0.53	15.70	0.62	3/4"
V-GM-1-W	56.40	2.22	19.10	0.75	20.60	0.81	1"

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。

GS-W 型无凸肩式短管密封压盖



零件编号	L		C		d		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-GS-1/8-W	27.43	1.08	19.05	0.75	1.86	0.07	1/8"	-	0.028
V-GS-1/4-W	27.94	1.10	19.05	0.75	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-GS-1/4X1/8-W	27.94	1.10	19.05	0.75	1.86	0.07	1/8"	-	0.028
V-GS - 1/4-W 0.72	18.30	0.72	9.60	0.38	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-GS-3/8-W	28.40	1.12	19.05	0.75	7.73	0.30	3/8"	-	0.035
V-GS-1/2-W	28.40	1.12	19.05	0.75	10.20	0.40	1/2"	-	0.049
V-GS-1/2-W W.T.=0.065	28.40	1.12	19.05	0.75	9.40	0.37	1/2"	-	0.065
V-GS-1/2-W-0.74	18.80	0.74	9.65	0.38	10.20	0.40	1/2"	-	0.049
V-GS-1/2x1/4-W	28.40	1.12	19.05	0.75	4.50	0.18	1/4"	-	0.035
V-GS-3/4-W W.T.=0.049	28.96	1.14	19.05	0.75	16.56	0.65	3/4"	-	0.049
V-GS-3/4-W W.T.=0.065	28.96	1.14	19.05	0.75	15.75	0.62	3/4"	-	0.065
V-GS-1-W W.T.=0.065	32.10	1.26	19.05	0.75	22.10	0.87	1"	-	0.065
V-GS-6MM-W	29.46	1.16	19.05	0.75	4.00	0.16	6mm	1.00	-
V-GS-8MM-W	29.46	1.16	19.05	0.75	6.00	0.24	8mm	1.00	-
V-GS-10MM-W	29.46	1.16	19.05	0.75	8.00	0.31	10mm	1.00	-
V-GS-12MM-W	29.46	1.16	19.05	0.75	10.00	0.39	12mm	1.00	-
V-GS-18MM-W	31.00	1.22	19.05	0.75	15.00	0.59	18mm	1.50	-

GS-S 型凸肩式短管密封压盖



零件编号	L		C		d		B		D		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-GS-1/4-S	28.45	1.12	19.05	0.75	4.56	0.18	0.55	0.02	7.37	0.29	1/4"	-	0.035
V-GS-3/8-S	29.21	1.15	19.05	0.75	7.73	0.30	0.76	0.03	10.40	0.41	3/8"	-	0.035
V-GS-1/2-S	29.46	1.16	19.05	0.75	10.20	0.40	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.049
V-GS-1/2-S W.T.=0.065	29.46	1.16	19.05	0.75	9.40	0.37	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.065
V-GS-3/4-S W.T.=0.049	29.96	1.18	19.05	0.75	16.56	0.65	1.00	0.04	20.32	0.80	3/4"	-	0.049
V-GS-3/4-S W.T.=0.065	29.96	1.18	19.05	0.75	15.75	0.62	1.00	0.04	20.32	0.80	3/4"	-	0.065
V-GS-1-S W.T.=0.065	32.10	1.26	19.05	0.75	22.10	0.87	1.00	0.04	26.92	1.06	1"	-	0.065
V-GS-6MM-S	30.00	1.18	19.05	0.75	4.00	0.16	0.50	0.02	6.80	0.27	6mm	1.00	-
V-GS-8MM-S	30.20	1.19	19.05	0.75	6.00	0.24	0.80	0.03	8.90	0.35	8mm	1.00	-
V-GS-10MM-S	31.00	1.22	19.05	0.75	8.00	0.31	0.80	0.03	10.90	0.43	10mm	1.00	-
V-GS-12MM-S	30.50	1.20	19.05	0.75	10.00	0.39	1.00	0.04	13.20	0.52	12mm	1.00	-
V-GS-18MM-S	31.00	1.22	19.05	0.75	15.00	0.59	1.00	0.04	19.30	0.76	18mm	1.50	-

MGS-W 型无凸肩式微型短管密封压盖



零件编号	L		C		d		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-MGS-1/4-W	15.20	0.60	6.35	0.25	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-MGS-3/8-W	15.75	0.62	6.35	0.25	7.73	0.30	3/8"	-	0.035
V-MGS-1/2-W	15.75	0.62	6.35	0.25	10.20	0.40	1/2"	-	0.049
V-MGS-1/2-W W.T.=0.065	15.75	0.62	6.35	0.25	9.40	0.37	1/2"	-	0.065
V-MGS-6MM-W	15.20	0.60	6.35	0.25	4.00	0.16	6mm	1.00	-
V-MGS-8MM-W	15.75	0.62	6.35	0.25	6.00	0.24	8mm	1.00	-
V-MGS-10MM-W	15.75	0.62	6.35	0.25	8.00	0.31	10mm	1.00	-
V-MGS-12MM-W	15.75	0.62	6.35	0.25	10.00	0.39	12mm	1.00	-

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。

MGS-S 型凸肩式微型短管密封压盖



零件编号	L		C		d		B		D		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-MGS-1/4-S	15.75	0.62	6.35	0.25	4.56	0.18	0.55	0.02	7.37	0.29	1/4"	-	0.035
V-MGS-3/8-S	16.50	0.65	6.35	0.25	7.73	0.30	0.76	0.03	10.40	0.41	3/8"	-	0.035
V-MGS-1/2-S	16.75	0.66	6.35	0.25	10.20	0.40	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.049
V-MGS-1/2-S W.T.=0.065	16.75	0.66	6.35	0.25	9.40	0.37	1.00	0.04	13.97	0.55	1/2"	-	0.065
V-MGS-6MM-S	15.75	0.62	6.35	0.25	4.00	0.16	0.50	0.02	6.80	0.27	6mm	1.00	-
V-MGS-8MM-S	16.50	0.65	6.35	0.25	6.00	0.24	0.80	0.03	8.90	0.35	8mm	1.00	-
V-MGS-10MM-S	16.50	0.65	6.35	0.25	8.00	0.31	0.80	0.03	10.90	0.43	10mm	1.00	-
V-MGS-12MM-S	16.75	0.66	6.35	0.25	10.00	0.39	1.00	0.04	13.20	0.52	12mm	1.00	-

AG 型转换接头密封压盖



零件编号	L		C		d		T 导管外径
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米
P-AG-1/4	41.15	1.62	16.20	0.64	4.30	0.17	1/4"
P-AG-3/8	46.00	1.81	17.80	0.70	6.80	0.27	3/8"
P-AG-1/2	49.30	1.94	24.40	0.96	9.40	0.37	1/2"
P-AG-6M	41.15	1.62	15.70	0.62	4.00	0.16	6MM

MG-W 型无凸肩式短管外螺纹密封压盖



零件编号	L		C		d		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-MG-1/4-W	30.50	1.20	6.35	0.25	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-MG-1/4-W 1.32	33.50	1.32	9.60	0.38	4.56	0.18	1/4"	-	0.035
V-MG-3/8-W	32.80	1.29	6.35	0.25	7.73	0.30	3/8"	-	0.035
V-MG-1/2-W	32.80	1.29	6.35	0.25	10.20	0.40	1/2"	1.00	0.049
V-MG-6MM-W	30.50	1.20	6.35	0.25	4.00	0.16	6mm	1.00	-
V-MG-8MM-W	30.50	1.20	6.35	0.25	6.00	0.24	8mm	1.00	-
V-MG-10MM-W	32.80	1.29	6.35	0.25	8.00	0.31	10mm	1.00	-
V-MG-12MM-W	32.80	1.29	6.35	0.25	10.00	0.39	12mm		-

GSW 型承插焊接式密封压盖



零件编号	L		d		E		D		T 导管外径
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸-毫米
V-GSW-1/16	17.78	0.70	1.30	0.05	2.50	0.10	3.3	0.13	1/16"
V-GSW-1/8	17.78	0.70	2.30	0.09	2.50	0.10	5.1	0.20	1/8"
V-GSW-1/4	33.30	1.31	4.56	0.18	7.10	0.28	8.9	0.35	1/4"
V-GSW-3/8	38.10	1.50	7.73	0.30	7.90	0.31	15.2	0.60	3/8"
V-GSW-1/2	38.10	1.50	10.20	0.40	9.60	0.38	15.2	0.60	1/2"
V-GSW-3/4	50.80	2.00	15.70	0.62	11.20	0.44	22.4	0.88	3/4"
V-GSW-1	56.39	2.22	22.10	0.87	15.70	0.62	30.2	1.19	1"

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。

ME 型微型弯头



零件编号	L		C		d		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-ME-1/8-W	10.40	0.41	6.35	0.25	1.86	0.07	5/16	1/8"	-	0.028
V-ME-1/4-W	10.40	0.41	6.35	0.25	4.56	0.18	5/16	1/4"	-	0.035
V-ME-3/8-W	11.93	0.47	6.35	0.25	7.73	0.30	7/16	3/8"	-	0.035
V-ME-1/2-W	13.53	0.53	6.35	0.25	10.2	0.40	9/16	1/2"	-	0.049
V-ME-1/2-W W.T.=0.065	13.53	0.53	6.35	0.25	9.46	0.37	9/16	1/2"	-	0.065
P-ME-3/4-W W.T.=0.065	17.37	0.68	6.35	0.25	15.81	0.62	7/8	3/4"	-	0.065
P-ME-1-W W.T.=0.065	19.83	0.78	6.35	0.25	22.16	0.87	1-1/16	1"	-	0.065
V-ME-6MM-W	10.33	0.41	6.35	0.25	4.00	0.16	5/16	6mm	1.00	-
V-ME-8MM-W	11.93	0.47	6.35	0.25	6.00	0.24	7/16	8mm	1.00	-
V-ME-10MM-W	11.93	0.47	6.35	0.25	8.00	0.31	7/16	10mm	1.00	-
V-ME-12MM-W	13.53	0.53	6.35	0.25	10.00	0.39	9/16	12mm	1.00	-

MER 型微型异径弯头



零件编号	L		d1		d		C		F	T1 导管外径	螺纹宽度（螺距）（T1）		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）（T）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
V-MER-1/4x1/8	10.40	0.41	4.56	0.18	1.86	0.07	6.35	0.25	5/16	1/4	-	0.035	-	1/8 -	0.028
V-MER-3/8X1/4	11.90	0.47	7.73	0.30	4.56	0.18	6.35	0.25	7/16	3/8	-	0.035	-	1/4 -	- 0.035
V-MER-1/2X1/4	13.53	0.53	10.20	0.40	4.56	0.18	6.35	0.25	9/16	1/2	-	0.049	-	1/4 -	- 0.035
V-MER-1/2X3/8	13.53	0.53	10.20	0.40	7.73	0.30	6.35	0.25	9/16	1/2	-	0.049	-	3/8 -	- 0.035
V-MER-8MMx6MM	11.93	0.47	6.00	0.24	4.00	0.16	6.35	0.25	7/16	-	8mm	1.00	-	6mm	1.00 -
V-MER-12MMx6MM	13.53	0.53	10.00	0.39	4.00	0.16	6.35	0.25	9/16	-	12mm	1.00	-	6mm	1.00 -
V-MER-12MMx8MM	13.53	0.53	10.00	0.39	6.00	0.24	6.35	0.25	9/16	-	12mm	1.00	-	8mm	1.00 -

ME45 型微型45°弯头



零件编号	L		d		C		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-ME-1/8-W-45DEG	10.33	0.41	1.86	0.07	6.35	0.25	5/16	1/8"	-	0.028
V-ME-1/4-W-45DEG	10.33	0.41	4.56	0.18	6.35	0.25	5/16	1/4"	-	0.035
V-ME-3/8-W-45DEG	11.93	0.47	7.73	0.30	6.35	0.25	7/16	3/8"	-	0.035
V-ME-1/2-W-45DEG	13.53	0.53	10.2	0.40	6.35	0.25	9/16	1/2"	-	0.049
V-ME-1/2-W-45DEG W.T=0.065	13.53	0.53	9.46	0.37	6.35	0.25	9/16	1/2"		0.065
V-ME-6MM-W-45DEG	10.33	0.41	4.00	0.16	6.35	0.25	5/16	6MM	1.00	-
V-ME-8MM-W-45DEG	11.93	0.47	6.00	0.24	6.35	0.25	7/16	8MM	1.00	-
V-ME-10MM-W-45DEG	11.93	0.47	8.00	0.31	6.35	0.25	7/16	10MM	1.00	-
V-ME-12MM-W-45DEG	13.53	0.53	10.00	0.39	6.35	0.25	9/16	12MM	1.00	-

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。

MEX 型加长管微型弯头



零件编号	L		M		d		C		E		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	英寸	毫米
V-MEX-1/4-0.41X0.66	10.33	0.41	16.66	0.66	4.56	0.18	6.35	0.25	12.70	0.50	5/16	1/4"	0.035	-
V-MEX-1/4-0.41X0.61	10.33	0.41	15.49	0.61	4.56	0.18	6.35	0.25	11.43	0.45	5/16	1/4"	0.035	-

MT 型微型三通



零件编号	L		B		d		C		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-MT-1/8	10.33	0.41	20.66	0.81	1.86	0.07	6.35	0.25	5/16	1/8"	-	0.028
V-MT-1/4	10.33	0.41	20.66	0.81	4.56	0.18	6.35	0.25	5/16	1/4"	-	0.035
V-MT-3/8	11.93	0.47	23.86	0.94	7.73	0.30	6.35	0.25	7/16	3/8"	-	0.035
V-MT-1/2	13.53	0.53	27.06	1.07	10.2	0.40	6.35	0.25	9/16	1/2"	-	0.049
V-MT-1/2 W.T.=0.065	13.53	0.53	27.06	1.07	9.46	0.37	6.35	0.25	9/16	1/2"	-	0.065
P-MT-3/4 W.T.=0.065	17.37	0.68	34.74	1.37	15.81	0.62	6.35	0.25	7/8	3/4"	-	0.065
P-MT-1 W.T.=0.065	19.83	0.78	39.66	1.56	22.16	0.87	6.35	0.25	1-1/16	1"		0.065
V-MT-6MM	10.33	0.41	20.66	0.81	4.00	0.16	6.35	0.25	5/16	6MM	1.00	-
V-MT-8MM	11.93	0.47	23.86	0.94	6.00	0.24	6.35	0.25	7/16	8MM	1.00	-
V-MT-10MM	11.93	0.47	23.86	0.94	8.00	0.31	6.35	0.25	7/16	10MM	1.00	-
V-MT-12MM	13.53	0.53	27.06	1.07	10.00	0.39	6.35	0.25	9/16	12MM	1.00	-

MTR 型微型异径三通



零件编号	L		B		d		d1		C		F	T1 导管外径	螺纹宽度（螺距）（T1）		T 导管外径	螺纹宽度（螺距）（T）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸/毫米	英寸	毫米	英寸/毫米	英寸	毫米
V-MTR-1/2X1/4	13.53	0.53	27.06	1.07	4.57	0.18	10.20	0.40	6.35	0.25	9/16	1/2	0.049	-	1/4	0.035	-
V-MTR-3/8X1/4	11.93	0.47	23.86	0.94	4.57	0.18	7.70	0.30	6.35	0.25	7/16	3/8	0.035	-	1/4	0.035	1.00
V-MTR-12M6M	13.53	0.53	27.06	1.07	4.00	0.16	10.0	0.39	6.35	0.25	9/16	12MM	-	1.00	6MM	-	-

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。

MC 型微型四通



零件编号	L		B		d		C		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	毫米	英寸
V-MC-1/8	10.33	0.41	20.66	0.81	1.86	0.07	6.35	0.25	5/16	1/8"	-	0.028
V-MC-1/4	10.33	0.41	20.66	0.81	4.56	0.18	6.35	0.25	5/16	1/4"	-	0.035
V-MC-3/8	11.93	0.47	23.86	0.94	7.73	0.30	6.35	0.25	7/16	3/8"	-	0.035
V-MC-1/2	13.53	0.53	27.06	1.07	10.2	0.40	6.35	0.25	9/16	1/2"	-	0.049
V-MC-1/2- W.T.=0.065	13.53	0.53	27.06	1.07	9.46	0.37	6.35	0.25	9/16	1/2"	-	0.065
P-MC-3/4 W.T.=0.065	17.37	0.68	34.74	1.37	15.81	0.62	6.35	0.25	7/8	3/4	-	0.065
P-MC-1 W.T.=0.065	19.83	0.78	39.66	1.56	22.16	0.87	6.35	0.25	1-1/16	1"		0.065
V-MC-6MM	10.33	0.41	20.66	0.81	4.00	0.16	6.35	0.25	5/16	6MM	1.00	-
V-MC-8MM	11.93	0.47	23.86	0.94	6.00	0.24	6.35	0.25	7/16	8MM	1.00	-
V-MC-10MM	11.93	0.47	23.86	0.94	8.00	0.31	6.35	0.25	7/16	10MM	1.00	-
V-MC-12MM	13.53	0.53	27.06	1.07	10.00	0.39	6.35	0.25	9/16	12MM	1.00	-

MTB 型微型三向弯头



零件编号	L		d		C		F	T 导管外径	螺纹宽度（螺距）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	英寸-毫米	英寸	毫米
V-MTB-1/8	10.33	0.41	1.86	0.07	6.35	0.25	5/16	1/8"	0.028	-
V-MTB-1/4	10.33	0.41	4.56	0.18	6.35	0.25	5/16	1/4"	0.035	-
V-MTB-3/8	11.93	0.47	7.73	0.30	6.35	0.25	7/16	3/8"	0.035	-
V-MTB-1/2	13.53	0.53	10.2	0.40	6.35	0.25	9/16	1/2"	0.049	-
V-MTB-6MM	10.33	0.41	4.00	0.16	6.35	0.25	5/16	6MM	-	1.00
V-MTB-8MM	11.93	0.47	6.00	0.24	6.35	0.25	7/16	8MM	-	1.00
V-MTB10MM	11.93	0.47	8.00	0.31	6.35	0.25	7/16	10MM	-	1.00
V-MTB-12MM	13.53	0.53	10.00	0.39	6.35	0.25	9/16	12MM	-	1.00

RU 型异径直通活接



零件编号	L		d1		d		C1		C		T1 导管外径		螺纹宽度（螺距）（T1）		T 导管外径		螺纹宽度（螺距）（T）	
	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米	英寸	毫米
V-RU-1/4x1/8	19.05	0.75	4.56	0.18	1.86	0.07	10.41	0.41	6.35	0.25	1/4	-	0.035	-	1/8	-	0.028	
V-RU-3/8X1/4	19.05	0.75	7.73	0.30	4.56	0.18	10.41	0.41	6.35	0.25	3/8	-	0.035	-	1/4	-	0.035	-
V-RU-1/2X1/4	19.05	0.75	10.20	0.40	4.56	0.18	10.41	0.41	6.35	0.25	1/2	-	0.049	-	1/4	-	0.035	-
V-RU-1/2X3/8	19.05	0.75	10.20	0.40	7.73	0.30	10.41	0.41	6.35	0.25	1/2	-	0.049	-	3/8	-	0.035	-
P-RU-1x1/2	19.05	0.75	22.16	0.87	10.20	0.40	10.41	0.41	6.35	0.25	1	-	0.065	-	1/2	-	0.049	
V-RU-8MMx6MM	19.05	0.75	6.00	0.24	4.00	0.16	10.41	0.41	6.35	0.25	8mm		1.00		6mm		1.00	
V-RU-10MMx6MM	19.05	0.75	8.00	0.31	4.00	0.16	10.41	0.41	6.35	0.25	10mm		1.00		6mm		1.00	
V-RU-10MMx8MM	19.05	0.75	8.00	0.31	6.00	0.24	10.41	0.41	6.35	0.25	10mm		1.00		8mm		1.00	
V-RU-12MMx6MM	19.05	0.75	10.00	0.39	4.00	0.16	10.41	0.41	6.35	0.25	12mm		1.00		6mm		1.00	
V-RU-12MMx8MM	19.05	0.75	10.00	0.39	6.00	0.24	10.41	0.41	6.35	0.25	12mm		1.00		8mm		1.00	
V-RU-12MMx10MM	19.05	0.75	10.00	0.39	8.00	0.31	10.41	0.41	6.35	0.25	12mm		1.00		10mm		1.00	

上述尺寸数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。
填写订货编号时，请在零件编号上添加表面抛光代号“H”或“E”（参见第95页的材料表）。